


















LISTADO DE PRODUCTOS, DESCRIPCION Y DETALLES

FORMATO/EMPAQUE	PRODUCTO	UNIDAD	BREVE DESCRIPCION	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	PRESENTACION EN GALON	PRESENTACION EN BOLSA	PRESENTACION EN TINETA	PRESENTACION EN PACK
GALON	LATEX ACRILICO	3,8 Litros Peso: 5,6 kg	<p>Para interiores, ópaco, solo para pintar sobre latex, no sobre esmalte.</p> <p>Para pintar sobre blanco aplicar dos manos.</p> <p>Para pintar sobre bases oscuras aplicar cinco manos. Se recomienda pintar primero con blanco latex.</p>	<p>Tipo: Acrílico</p> <p>Color: Blanco y colores según Carta de Colores Latex. Colores estables.</p> <p>Acabado: Mate</p> <p>Aplicación: Brocha, Rodillo y Pistola.</p> <p>Diluyente en agua: Hasta un 10% si es necesario.</p> <p>Tiempo de Secado: Tacto : 30 – 60 min Duro: 24 horas Repintado: 12 horas</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 18 meses, envases sin abrir (20°C, 60% HR)</p>	 Cobertura: 30 m ² /galon	 Cobertura: 150 m ² /tineta	 Cobertura: 8 m ² /litro	
TINETA	LATEX ACRILICO	Tineta (5 Galones * 3,8 Lt c/u) Peso: 27 kg						
PACK	LATEX ACRILICO	Pack de 6 unid * 1 Litro c/u Peso: 8,8 kg						
CAJA	LATEX ACRILICO BOLSA	8 bolsas * 2,8 kg c/u Peso: 23,2 kg	<p>Consistencia pastosa que debe ser diluida en 1/2 litro de agua por cada bolsa.</p>	<p>Color: Blanco y colores según Carta de Colores Latex. Colores Estables.</p> <p>Aplicación: Brocha, Rodillo.</p> <p>Tiempo de Secado: Tacto : 30 – 60 min Duro: 24 horas Repintado: 12 horas</p> <p>Estabilidad de Almacenaje: 18 meses, envases sin abrir (20°C, 60% HR)</p>		 Cobertura: 20 m ² /bolsa		
GALON	ESMALTE AL AGUA	3,8 Litros Peso: 4,7 kg	<p>Utilizado en su mayoría para cocinas y baños, es lavable, semibrillo. Se puede aplicar sobre latex o esmalte al agua. Para muros interiores y exteriores.</p>	<p>Tipo: Esmalte al agua</p> <p>Color: Blanco y colores según Carta de Colores Esmalte. Colores Estables.</p> <p>Acabado: Semibrillo</p> <p>Aplicación: Brocha, Rodillo y Pistola.</p> <p>Diluyente en agua: Hasta un 10% si es necesario.</p> <p>Tiempo de Secado: Tacto : 30 – 60 min Duro: 24 horas Repintado: 12 horas</p> <p>Almacenaje: 18 meses, envases sin abrir (20°C, 60% HR)</p>	 Cobertura: 35 m ² /galon	 Cobertura: 175 m ² /tineta	 Cobertura: 9,5 m ² /litro	
TINETA	ESMALTE AL AGUA	Tineta (5 Galones * 3,8 Lt c/u) Peso: 22 kg						
PACK	ESMALTE AL AGUA	Pack de 6 unid * 1 Litro c/u Peso: 7,4 kg						
GALON	PASTA MURO	3,8 Litros Peso: 6,8 kg	<p>Pasta para cubrir orificios o imperfecciones utilizado en interiores y exteriores. Se emplea para alisar superficies estucadas en interiores, para obtener terminaciones lisas. Se emplea para mejorar superficies interiores Enyesadas, y de Yeso Cartón, como Volcanita, Gyplac, y Knauf, para tapar las cabezas de los clavos o tornillos de fijación.</p>	<p>Tipo: Pasta de muro acrílica a base de agua. Sirve para interiores y exteriores.</p> <p>Color: Blanco</p> <p>Acabado: Mate</p> <p>Aplicación: Llana metálica</p> <p>Dilución: No diluir.</p> <p>Tiempo de Secado: Tacto : 30 – 60 min Para lijar: 4 horas Duro: 24 horas</p> <p>Almacenaje: 18 meses, envases sin abrir (20°C, 60% HR)</p>	 Cobertura: 3,2 m ² /galon dependiendo del espesor de la capa	 Cobertura: 1 m ² /galon dependiendo del espesor de la capa	 Cobertura: 34 m ² /galon dependiendo del espesor de la capa	
CAJA	PASTA MURO	20 Bolsas * 1 kg c/u Peso: 20,7 kg						
TINETA	PASTA MURO	Tineta (5 Galones * 3,8 Lt c/u) Peso: 34 kg						

LISTADO DE PRECIOS VALIDOS A PARTIR DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2016

FORMATO/EMPAQUE	PRODUCTO	UNIDAD	BREVE DESCRIPCION	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	PRESENTACION EN GALON	PRESENTACION EN BOLSA	PRESENTACION EN TINETA	PRESENTACION EN PACK
PACK	PINTURA DE PISO	Pack de 6 unid * 1 Litro c/u Peso: 6,6 kg		Buen poder cubriente. Lavable, de larga duracion. Color Rojo. Color estable.				 Cobertura: 6 m ² /litro
GALON	LATEXTURA (GRANO MEDIO)	3,8 Litros Peso: 7,3 kg	Latex acrílico texturizado. Con alta calidad de cubrimiento y adherencia. Granos fabricados con cuarzo de excelente calidad. Para pintar exteriores e interiores, ópaco.	<u>Tipo:</u> Acrílico <u>Color:</u> Blanco y colores según <u>Carta de Colores Latex</u> . Colores estables. <u>Acabado:</u> texturado con granos tamaño medio.. <u>Aplicación:</u> Brocha y rodillo. <u>Diluyente en agua:</u> Hasta un 10% si es necesario. <u>Tiempo de Secado:</u> Tacto : 30 – 60 min Duro: 24 horas Repintado: 12 horas <u>Estabilidad de Almacenaje:</u> 18 meses, envases sin abrir (20°C, 60% HR)	 Cobertura: 2,4 m ² /galon		 Cobertura: 12 m ² /tineta	
TINETA	LATEXTURA (GRANO MEDIO)	Tineta (5 Galones * 3,8 Lt c/u) Peso: 35,7 kg	Normalmente viene en grano medio (grano grueso o fino se elabora contra pedido).					
GALON	LATEX EXTRACUBRIENTE	Tineta (5 Galones * 3,8 Lt c/u) Peso: 6,2 kg	Latex acrílico extracubriente con alta calidad de cubrimiento y adherencia, para interiores y exteriores, ópaco. Aplicar una sola mano tanto para colores claros como para oscuros. Es recomendable pintar de blanco la primera capa con latex acrílico normal.	<u>Tipo:</u> Acrílico <u>Color:</u> Blanco. Color estable. <u>Acabado:</u> Mate. <u>Aplicación:</u> Brocha, rodillo y pistola. <u>Diluyente en agua:</u> Hasta un 10% si es necesario. <u>Tiempo de Secado:</u> Tacto : 30 – 60 min Duro: 24 horas Repintado: 12 horas Estabilidad de Almacenaje: 18 meses, envases sin abrir (20°C, 60% HR)	 Cobertura: 8 m ² /galon		 Cobertura: 40 m ² /tineta	
TINETA	LATEX EXTRACUBRIENTE	3,8 Litros Peso: 30,9 kg						
GALON	ESMALTE CONSTRUCTOR AL AGUA	3,8 Litros Peso: 4,9 kg	Esmalte al agua para exteriores e interiores, con alta calidad de cubrimiento y adherencia. Sella y protege el sustrato. semibrillo, lavable, solo requiere una capa.	<u>Tipo:</u> Esmalte al agua <u>Color:</u> Blanco y colores según <u>Carta de Colores Esmalte</u> . Colores estables. <u>Acabado:</u> Semibrillo <u>Aplicación:</u> Brocha, Rodillo y Pistola. <u>Diluyente en agua:</u> Hasta un 10% si es necesario. <u>Tiempo de Secado:</u> Tacto : 30 – 60 min Duro: 24 horas Repintado: 12 horas <u>Almacenaje:</u> 18 meses, envases sin abrir (20°C, 60% HR)	 Cobertura: 9 m ² /galon		 Cobertura: 45 m ² /tineta	
TINETA	ESMALTE CONSTRUCTOR AL AGUA	Tineta (5 Galones * 3,8 Lt c/u) Peso: 22 kg						